ANTIOXI 1220

Preventivo de Oxidación para Protección Bajo Techo

HT-ANTIOXI1220-1780A Rev.00 JUL-24

DESCRIPCIÓN

El **ANTIOXI 1220** es un preventivo contra la oxidación. Se suministra diluido en solvente y al ser aplicado deja una película aceitosa delgada que da protección bajo techo por períodos de cuatro a doce meses.

BENEFICIOS

- Económico
- Olor suave, aceptación de operadores.
- Protección por períodos largos, hasta 12 meses.
- Compatible con lubricantes.
- Fácil de remover.

PROPIEDADES

Apariencia	Fluido café
Densidad a 20°C	0.806 – 0.816
Poder Cubriente	40 m2/l
Espesor de película (Inmersión a 25°C)	0.006 mm
Temperatura de Inflamación °C	54 min
Resistencia en Cámara Húmeda	30 días mínimo

APLICACIÓN

El **ANTIOXI 1220** es un preventivo de uso general para proporcionar protección bajo techo, de superficies expuestas o piezas empacadas y puede ser aplicado en cualquier tipo de metal ferroso o no ferroso, en combinaciones bimetálicas y en aleaciones.

El **ANTIOXI 1220** puede aplicarse por inmersión, con brocha o por aspersión a cualquier temperatura

Se recomienda para piezas pequeñas intrincadas. El metal necesita estar completamente seco cuando se aplica el **ANTIOXI 1220**.

Algunos ejemplos de aplicación son: herramientas, baleos, dados, tornillería, moldes, seguetas, superficies pulidas, superficies recién maquinadas, superficies fosfatadas, maquinaria almacenada.

ANTIOXI 1220

Preventivo de Oxidación para Protección Bajo Techo

HT-ANTIOXI1220-1780A Rev.00 JUL-24

PRESENTACIÓN

El **ANTIOXI 1220** se envasa en cubetas de 19 litros y tambores metálicos con 163 Kg netos (200 litros).

ALMACENAJE Y MANEJO

Almacene el **ANTIOXI 1220** a temperatura ambiente y mantenga el envase cerrado para evitar contaminación. En condiciones normales la vida en almacén del **ANTIOXI 1220** es de 6 meses.

Compuesto preventivo oxidación líquido

SEGURIDAD E HIGIENE

No hay riesgo a la salud o a la seguridad cuando el **ANTIOXI 1220** se almacena, usa y desecha de acuerdo con las instrucciones dadas en la hoja de seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

REMOCIÓN:
La película que forma el **ANTIOXI 1220** es fácilmente removible con solventes derivados de petróleo o con detergentes alcalinos como el **EQUIKLEEN 430**

El **ANTIOXI 1220** no necesita ser removido cuando el metal va a estar en contacto con lubricantes puesto que es compatible con aceites minerales.

GARANTÍA

La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada correcta y es proporcionada para su consideración, investigación y verificación. No se expresa o implica garantía debido al hecho de que el empleo de nuestro producto se encuentra fuera de nuestro control. La información concerniente al uso de los productos EQUIMSA no debe tomarse como recomendación para infringir ninguna patente. 07/24