DEFOAMER 1012

Antiespumante de Amplio Espectro

HT-DEFOAMER1012-0405A Rev.00 JUL-24

DESCRIPCIÓN

El **DEFOAMER 1012** es un antiespumante base aceite y con un amplio rango de aplicaciones de pH de 6 – 10.

El **DEFOAMER 1012** ha sido desarrollado como un antiespumante de múltiples propósitos.

BENEFICIOS

- Por su gran amplitud de usos puede ser usado en la industria metal mecánica y en la industria de papel.
- Controla inmediatamente la formación de espuma
- Se incorpora fácilmente

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido ámbar opaco
Viscosidad Brookfield RVT a 25°C , Huso 2/20 rpm cPs	300 máximo
Punto de Inflamación	70 °C

APLICACIÓN

El **DEFOAMER 1012** normalmente se agrega al proceso en forma neta o pre-emulsificado por medio de una bomba dosificadora.

DEFOAMER 1012

Antiespumante de Amplio Espectro

HT-DEFOAMER1012-0405A Rev.00 JUL-24

PRESENTACIÓN

El **DEFOAMER 1012** se suministra en cubetas de 19 litros y tambores de 170 Kg.

ALMACENAJE Y MANEJO

El DEFOAMER 1012 la vida en almacén es de 12 meses.

Líquido antiespumante.

SEGURIDAD E HIGIENE

El **DEFOAMER 1012** es un combustible líquido y debe de ser almacenado a una temperatura debajo de su punto de inflamación 70°C no se deberá exponer a temperaturas mayores a 40°C o a una flama.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No cuenta con información adicional.

GARANTÍA

La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada correcta y es proporcionada para su consideración, investigación y verificación. No se expresa o implica garantía debido al hecho de que el empleo de nuestro producto se encuentra fuera de nuestro control. La información concerniente al uso de los productos EQUIMSA no debe tomarse como recomendación para infringir ninguna patente. 07/24