

EQUIDRAW 320

Fluido Sintético para Troquelado Soluble en Agua

HT-EQUIDRAW320-1036A Rev.00 JUL-24

DESCRIPCIÓN

El **EQUIDRAW 320** es un compuesto sintético para troquelado, soluble en agua, exento de Azufre y Cloro.

Está diseñado para una variedad de operaciones en metales incluyendo estampado, troquelado y formado de acero y aluminio. Proporciona buena humectación y permanencia de película y también tiene muy buenas propiedades de inhibición, a la corrosión en planta

El **EQUIDRAW 320** se dispersa muy fácilmente en agua, hasta concentraciones de 10:1 y puede soldarse a través sin efectos tóxicos. A baja concentración, el producto puede actuar como un lubricante que se desvanece dejando un mínimo de residuo que no requiere limpieza.

BENEFICIOS

- Exento de Azufre y Cloro
- Sintético libre aceite mineral
- Soluble en agua
- Buena lubricidad
- No mancha ni corroe
- Mejores acabados
- Excelente protección a la oxidación
- Excepcional facilidad de remoción.

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido amarillo translucido
% Álcali Total (KOH)	5.5 - 6.5
% Ácido Graso libre (oleico)	8.0 - 10.0

APLICACIÓN

El **EQUIDRAW 320** se puede aplicar por aspersión, rodillo, inmersión, brocha o goteo. Al aplicarlo por aspersión el producto forma una cantidad mínima de neblina.

El **EQUIDRAW 320** tiene una remoción excepcional al limpiarlo, se elimina fácilmente con un detergente alcalino, Frecuentemente un enjuague con agua es suficiente. Incluso es posible que no se requiera limpieza.

El **EQUIDEAW 320** es compatible con muchas pinturas y bases de adhesivos.

El **EQUIRAW 320** se utiliza hasta en concentraciones de 10:1 y puede soldarse a través sin efectos tóxicos. A baja concentración, el producto puede actuar como un lubricante

EQUIDRAW 320

Fluido Sintético para Troquelado Soluble en Agua

HT-EQUIDRAW320-1036A Rev.00 JUL-24

PRESENTACIÓN

El **EQUIDRAW 320** se envasa en tambores metálicos con 220 kg netos (200 litros)

ALMACENAJE Y MANEJO

Compuesto de troquelado de metales.

En condiciones normales la vida en almacén del **EQUIDRAW 320** es de 12 meses.

SEGURIDAD E HIGIENE

No hay riesgos a la salud o a la seguridad cuando el **EQUIDRAW 320** se almacena, usa y desecha conforme a las instrucciones dadas en la hoja de seguridad del material.

INFORMACIÓN ADICIONAL

No cuenta con información adicional.

GARANTÍA

La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada correcta y es proporcionada para su consideración, investigación y verificación. No se expresa o implica garantía debido al hecho de que el empleo de nuestro producto se encuentra fuera de nuestro control. La información concierne al uso de los productos EQUIMSA no debe tomarse como recomendación para infringir ninguna patente. 07/24