

EQUIDRAW 340

Fluido de Troquelado y Maquinado Emulsificable Sulfoclorado para Trabajo Pesado

HT-EQUIDRAW340-1037A Rev.00 OCT-24

DESCRIPCIÓN

El **EQUIDRAW 340** es un lubricante versátil, emulsificable con aditivos de extrema presión que se puede usar tanto en formado de metales como maquinado. Este producto soluble permite realizar trabajos pesados que solo se podían hacer antes con aceites directos reforzados con aditivos.

El **EQUIDRAW 340** se desarrolló para tener un producto con la capacidad de lubricación para formado y maquinado de metales ajustando solo la concentración. Esto elimina el riesgo de contaminar diferentes lubricantes entre sí.

BENEFICIOS

- Versátil trabajo pesado
- Puede usarse neto o diluido con agua o aceite
- Emulsión estable de baja espuma
- Fácil de aplicar; rodillo, inmersión estopa, brocha o aspersión
- Contiene aditivos de extrema presión
- Excelente lubricidad
- Fácil remoción con detergente alcalino
- Incrementa la vida de la herramienta
- Mejora el acabado
- Menor costo aplicado

PROPIEDADES

Apariencia	Líquido totalmente ámbar
% Álcali total (KOH)	0.95 - 1.4
% Ácido graso libre (Oleico)	4.0 - 5.6

APLICACIÓN

El **EQUIDRAW 340** permite hacer operaciones de maquinado severas en acero al carbón y en acero inoxidable. El **EQUIDRAW 340** tiene buena estabilidad en agua dura en diluciones de 4:1 a 50:1 y se elimina fácilmente con detergentes alcalinos.

La emulsión 9:1 soporta la carga total e la prueba Falex mostrando excelente lubricidad, incluye un inhibidor que le da larga vida útil.

Se recomienda para formado o maquinado severo a alta velocidad de aleaciones ferrosas difíciles.

El mejor método para preparar una emulsión homogénea es añadir el agua lentamente al producto manteniendo buena agitación.

EQUIDRAW 340

Fluido de Troquelado y Maquinado Emulsificable Sulfoclorado para Trabajo Pesado

HT-EQUIDRAW340-1037A Rev.00 OCT-24

PRESENTACIÓN

No cuenta con esta información

ALMACENAJE Y MANEJO

Almacenado bajo techo el **EQUIDRAW 340** tiene una vida de 1 año.

Compuesto para maquinado y troquelado de metales

SEGURIDAD E HIGIENE

No hay riesgos a la salud o a la seguridad cuando el **EQUIDRAW 340** se almacena, usa y desecha de acuerdo a las instrucciones dadas en la hoja de seguridad para este producto

INFORMACIÓN ADICIONAL

No cuenta con información adicional.

GARANTÍA

La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada correcta y es proporcionada para su consideración, investigación y verificación. No se expresa o implica garantía debido al hecho de que el empleo de nuestro producto se encuentra fuera de nuestro control. La información concierne al uso de los productos EQUIMSA no debe tomarse como recomendación para infringir ninguna patente. 07/24