

EQUIKLEEN OXID

Limpiador Ácido Versátil, Remueve Óxido e Incrustaciones

HT-EQUIKLEENOXID-1760A Rev.00 JUL-24

DESCRIPCIÓN

El **EQUIKLEEN OXID** es un compuesto líquido ácido relativamente fluido que contiene una mezcla seleccionada de agentes humectantes e inhibidores. Es un producto concentrado que puede usarse muy diluido.

BENEFICIO

- Remueve óxido de superficies metálicas.
- Remueve suciedad ligera.
- Prepara la superficie metálica para la aplicación de pintura.
- Prepara la superficie metálica para el grabado
- No hay formación de humos peligrosos o nocivos.
- Puede usarse a temperatura ambiente.
- Económico.
- Cuando se requiere se enjuaga fácilmente.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Líquido ámbarr
Densidad @ 20 °C	1.44
pH (solución al 1%)	2.0
Acidez	24 - 26 % como HCL
Concentración de uso	De neto a 25% v/v en agua *

*Requiere equipo resistente a los ácidos inorgánicos.

APLICACIÓN

El **EQUIKLEEN OXID** se diseñó originalmente para la remoción de óxido de la superficie de metales ferrosos, pero las soluciones de este producto remueven eficientemente películas aceitosas delgadas y suciedad de taller.

El **EQUIKLEEN OXID** prepara el acero y el fierro vaciado desarrollando una condición en la superficie favorable para la adhesión de la pintura a la pieza. El grabado y acondicionamiento en Aluminio y sus aleaciones es similar al que se obtiene en metales ferrosos. En consecuencia, la adhesión de la pintura al metal se incrementa significativamente mediante este tratamiento, para decapar aleaciones de cobre y aceros y para decapar y pulir con piedra Aluminio y aceros inoxidables

El **EQUIKLEEN OXID** es un material versátil. Puede usarse en tanques de inmersión, con brocha o rociado, y en algunos casos, puede usarse en operaciones de acabado en tambores rotatorios recubiertos de hule o de plástico. La temperatura de operación para aplicar el **EQUIKLEEN OXID** va de temperatura ambiente a 65°C.

EQUIKLEEN OXID

Limpiador Ácido Versátil, Remueve Óxido e Incrustaciones

HT-EQUIKLEENOXID-1760A Rev.00 JUL-24

CONCENTRACIÓN

De neto a 25% v/v en agua. Requiere equipo resistente a los ácidos inorgánicos.

INDICACIONES DE USO

Seguir las indicaciones establecidas en los puntos anteriores.

PRESENTACIONES

El **EQUIKLEEN OXID** está disponible en tambores con 285 Kg. (200 L)

ALMACENAJE / MANEJO / DESECHO

En condiciones normales, el **EQUIKLEEN OXID** tiene una vida de almacenaje de 12 meses.

No hay riesgos a la salud o a la seguridad cuando el **EQUIKLEEN OXID** se almacena, usa y desecha conforme a las instrucciones dadas en la hoja de seguridad del material.

GARANTÍA

La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada correcta y es proporcionada para su consideración, investigación y verificación. No se expresa o implica garantía debido al hecho de que el empleo de nuestro producto se encuentra fuera de nuestro control. La información concerniente al uso de los productos EQUIMSA no debe tomarse como recomendación para infringir ninguna patente. 01/24