EQUILUB WL 220

Lubricante Para Guías y Correderas

HT-EQUILUBWL220-2104A Rev.01 OCT-24

DESCRIPCIÓN

Los productos **EQUILUB WL 220** son lubricantes de alta calidad para guías y correderas especialmente diseñado para exceder los requisitos de precisión y de facilidad de separación de los fluidos acuosos para maquinado, además de brindarprotección contra la herrumbre y la corrosión a las máquinas herramientas.

Los lubricantes **EQUILUB WL 220** están formulados a partir de aceites minerales altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos que proporcionan excelente lubricidad y control de fricción evitando con ello el efecto “Slip-Slip”.

Los productos **EQUILUB WL 220** son lubricantes con una alta resistencia de película, desarrollados especialmente para la lubricación de las guías y correderas de las rectificadoras, fresadoras, cepillos, tornos, centros de maquinado y en máquinas herramientas donde se presente deslizamiento, altacarga y fricción.

BENEFICIOS

- **Bajo coeficiente de fricción -** Reduce el efecto de deslizamiento “Stick - Slip” en las guías y correderas, aumentando la eficiencia, precisión y movimientos del equipo.
- **Compatible con múltiples aleaciones**. Trabajo con diferentes aleaciones ferrosas y no ferrosas.
- **Adhesividad y alta lubricidad** - Asegura la permanencia de la película lubricante sobre las
- guías y correderas manteniendo la lubricación y protección del equipo.
- **Protección contra la corrosión y herrumbre** – Evita el ataque químico y corrosivo sobre las superficies lubricadas.
- **Separación de fluidos acuosos** – Excelente capacidad de ser rechazado de fluidos acuosos prolongando el tiempo de vida de los fluidos de maquinado.

PROPIEDADES

Grado de Viscosidad ISO	220
Viscosidad cinemática a 40 °C cSt	220
Viscosidad cinemática a 100 °C cSt	18.9
Índice de Viscosidad	96
Densidad a 20 °C	0.879
Temperatura de Inflamación °C	240
Corrosión en lámina de Cobre a 100°C 3h	1ª
Protección a la herrumbre	Pasa
Temperatura mín. de fluidez °C	-3

APLICACIÓN

Los lubricantes **EQUILUB WL 220** deben de ser adicionados por medio de un equipo lubricador.
El **EQUILUB WL 220** se recomienda en guías y correderas verticales o inclinadas donde el escurrimiento puede ocurrir

EQUILUB WL 220

Lubricante Para Guías y Correderas

HT-EQUILUBWL220-2104A Rev.01 OCT-24

PRESENTACIÓN

Los lubricantes **EQUILUB WL 220** se envasan en cubeta de 19 litros, tambores de 200 litros y en contenedores de 1000 litros.

ALMACENAJE Y MANEJO

Almacenar bajo techo a temperaturas menores de 45°C. La exposición a altas temperaturas puede causar variaciones en apariencia, en tal caso, agitarse antes de usar.
Mantenga los tambores cerrados para eliminar la contaminación. En condiciones normales un almacenaje la vida de almacenaje recomendada para **EQUILUB WL 220** es de 12 meses, máximo.

SEGURIDAD E HIGIENE

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad (HS).

No hay riesgo a la salud o a la seguridad cuando el **EQUILUB WL 220** son manejados de acuerdo a las recomendaciones en la hoja de seguridad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cumplimiento de requerimientos:
CINCINNATI MACHINE SPEC. P - 50

GARANTÍA

La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada correcta y es proporcionada para su consideración, investigación y verificación. No se expresa o implica garantía debido al hecho de que el empleo de nuestro producto se encuentra fuera de nuestro control. La información concerniente al uso de los productos EQUIMSA no debe tomarse como recomendación para infringir ninguna patente. 07/24